

KARTA PRODUKTU

QUICKFLOCK LIQUIDE

FLOKULANT

Skutecznie zwalcza mętną lub zielonkawą wodę spowodowaną obecnością metali.

2 3
1 4 FLOKULACJA

ZALETY PRODUKTU

- Wysoka czystość chemiczna
- Idealny do ciągłego procesu flokulacji
- Zapewnia optymalną dokładność filtracji

- Zawiera lantan: neutralizuje fosforany odpowiedzialne za namnażanie się glonów.

ZAGROŻENIA (H,P)

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.

P102 – chronić przed dziećmi.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Gotowy do użycia preparat Quickflock Automatic Plus należy stosować wyłącznie w połączeniu z automatycznymi pompami dozującymi.

Wartość pH musi zawsze mieścić się w optymalnym zakresie od 7,0 do 7,4.

Dozowanie wynosi od 60 do 240 ml na dobę dla basenów o pojemności od 20 do 100 m³ i zależy od czasu pracy pompy.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi producenta pompy dozującej. System filtracji musi pracować codziennie (przez czas odpowiadający co najmniej wartości temperatury wody podzielonej przez 2). Ponieważ filtracja odbywa się w sposób ciągły, zaleca się przeprowadzanie płukania wstecznego filtra przez co najmniej 3 minuty raz w tygodniu.



Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.