

XP16 | R290

| Model                                                     | X16-07CP                        | X16-09CP    | X16-13CP    | X16-17CP     | X16-21CP     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Zalecana objętość basenu (m <sup>3</sup> )                | 10~25                           | 18~35       | 30~50       | 35~65        | 45~80        |
| Zakres teperatury pracy (°C)                              | 0~43                            |             |             |              |              |
| Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80% |                                 |             |             |              |              |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo                    | 7.0                             | 9.0         | 12.8        | 17.0         | 20.5         |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart                    | 5.4                             | 7.2         | 10.3        | 13.6         | 16.0         |
| COP                                                       | 13.0~5.6                        | 13.2~6.0    | 13.6~6.6    | 16.2~6.8     | 13.8~6.5     |
| COP przy 50% wydajności                                   | 9.8                             | 10.1        | 10.3        | 10.8         | 10.5         |
| Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% |                                 |             |             |              |              |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo                    | 5.0                             | 6.2         | 9.0         | 11.3         | 14.2         |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart                    | 4.0                             | 5.0         | 7.3         | 9.1          | 11.1         |
| COP                                                       | 6.7~4.1                         | 6.9~4.3     | 7.0~4.7     | 7.5~5.0      | 7.1~4.8      |
| COP przy 50% wydajności                                   | 5.9                             | 6.1         | 6.3         | 6.6          | 6.5          |
| Parametry przy: Powietrze 35°C,Woda 28°C, Wilgotność 80%  |                                 |             |             |              |              |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1m                    | 39.5~50.6                       | 40.1~51.2   | 42.5~53.6   | 43.2~55.8    | 43.7~57.0    |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1m przy 50%           | 41.5                            | 42.7        | 46.8        | 47.5         | 49.6         |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 10m                   | 19.5~30.6                       | 20.1~31.2   | 22.5~33.6   | 23.2~35.8    | 23.7~37.0    |
| Sprężarka                                                 | Podwójny falownik prądu stałego |             |             |              |              |
| Wymiennik ciepła                                          | Spiralny, tytanowy pokryty PVC  |             |             |              |              |
| Obudowa                                                   | Stop aluminium                  |             |             |              |              |
| Zasilanie                                                 | 230V~/1Ph/50Hz                  |             |             |              |              |
| Moc wejściowa przy temp. 15°C (kW)                        | 0.12~1.22                       | 0.14~1.44   | 0.21~1.91   | 0.24~2.26    | 0.31~2.96    |
| Moc wejściowa przy temp.15°C (A)                          | 0.52~5.3                        | 0.61~6.3    | 0.91~8.3    | 1.04~9.8     | 1.35~12.9    |
| Zalecany przepływ wody (m³/h)                             | 2~3                             | 3~4         | 4~6         | 6.5~8.5      | 8~10         |
| Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm)               | 50                              |             |             |              |              |
| Wymiary dł. × szer. × wys. (mm)                           | 832×432×600                     | 832×432×600 | 924×427×662 | 1050×427×760 | 1100×427×761 |
| Waga (kg)                                                 | 51                              | 52          | 61          | 74           | 78           |
| Gwarancja                                                 | 7 lat                           |             |             |              |              |

\* Podane parametry dotyczą basenów z przykryciami izotermicznymi i systemem filtracyjnym działającym przynajmniej 15 godz. w ciągu doby.  
\* Podane parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



FAIRLAND®

XP16

R290

COP 16



# XP16



## COP16

16-krotna oszczędność energii



## 130% TURBOSILENCE

Wyższa efektywność grzania przy maksymalnej prędkości pracy



## 300X ECO

300x bardziej ekologiczna: niższa wartość GWP