

XP 20 | R290

Model	XP20-10CP	XP20-13CP	XP20-15CP	XP20-19CP	XP20-24CP	XP20-34CP	XP20-34CPT
Zalecana objętość basenu (m3)	20~30	25~40	31~50	45~65	51~75	76~110	76~110
Zakres teperatury pracy (°C)	-15~43						
Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80%							
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo	9.8	13.2	14.8	18.7	24.0	33.8	33.8
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart	7.8	10.2	12.0	15.5	19.6	28.4	28.4
COP	16.1~7	17.3~7.3	17.2~7.2	20.1~7.0	17.0~6.8	17.1~6.7	16.8~6.7
COP przy 50% wydajności	11.3	11.8	11.7	14.3	11.5	11.6	11.4
Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70%							
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo	6.5	8.8	9.6	12.4	15.7	22.9	22.9
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart	5.2	6.8	7.9	10.3	12.9	19.2	19.2
COP	7.4~4.6	8.0~4.9	8.0~5.0	8.4~4.8	7.9~4.8	7.9~5.1	7.8~5.1
COP przy 50% wydajności	6.6	7.0	7.0	7.4	6.9	7.0	6.8
Parametry przy: Powietrze 35°C, Woda 28°C, Wilgotność 80%							
Moc chłodnicza (kW)(opcjonalnie)	3.8	4.8	5.9	6.9	8.9	14.6	14.6
Poziom głośności dB(A) w odległości 1m	38.5~47.3	39.1~48.2	39.5~49.7	41.5~52.0	42.1~53.6	43.1~54.9	43.1~54.9
Poziom głośności dB(A) w odległości 1m przy 50% wydajności	41.7	43.2	43.9	45.7	46.3	47.1	47.1
Poziom głośności dB(A) w odległości 10m	18.5~27.3	19.1~28.2	19.5~29.7	21.5~32.0	22.1~33.6	23.1~34.9	23.1~34.9
Sprężarka	Podwójny falownik prądu stałego						
Wymiennik ciepła	Spiralny, tytanowy pokryty PVC						
Obudowa	Stop aluminium						
Zasilanie	230V~/1Ph/50Hz					400V 3N~, 50Hz	
Moc wejściowa przy temp. 15°C (kW)	0.14~1.41	0.17~1.8	0.2~1.92	0.25~2.58	0.33~3.27	0.49~4.49	0.49~4.49
Moc wejściowa przy temp.15°C (A)	0.61~6.13	0.74~7.83	0.87~8.35	1.09~11.22	1.43~14.22	2.13~19.52	0.71~6.48
Zalecany przepływ wody (m³/h)	2~4	2~4	3~4	4~6	6.5~8.5	10~12	10~12
Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm)	50						
Wymiary dł. × szer. × wys. (mm)	799×432×650	799×432×650	893×432×650	939×432×650	995×432×750	1074×539×947	1074×539×947
Waga (kg)	52	58	60	68	95	118	118

* Podane parametry dotyczą basenów z przykryciami izotermicznymi i systemem filtracyjnym działającym przynajmniej 15 godz. w ciągu doby.
* Ostateczna specyfikacja będzie zgodna ze specyfikacją podaną na produkcie.



NicePool Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709; 604 129 293
biuro@nicepool.pl, www.nicepool.pl





COP 20

Nawet 20-krotna oszczędność energii



130% TURBOSILENCE

Wyższa efektywność grzania przy maksymalnej prędkości pracy



GWP 0.02

Wyjątkowo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego oznacza minimalny wpływ na środowisko i realne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.