

KARTA PRODUKTU

ADISAN

ODTŁUSZCZA POWIERZCHNIE

Wysoco skuteczny granulat do czyszczenia basenów

CZYSZCZENIE

ZALETY PRODUKTU

- Wysoco skuteczny granulat do czyszczenia basenów.
- Szczególnie polecany do basenów foliowych i poliestrowych oraz przykryć i zadaszeń basenowych.
- Bezpieczny dla materiałów – nie uszkadza elementów wyposażenia basenu.
- Delikatne działanie ściernie wspomaga proces czyszczenia.
- Można sfluviwać wodą basenową.
- Skutecznie usuwa osady tłuszczowe.



FUNKCJA PRODUKTU

Czyszczenie basenów

Adisan usuwa zabrudzenia oraz tłuste osady ze wszystkich rodzajów powierzchni basenowych. Jest szczególnie praktyczny w przypadku basenów foliowych i poliestrowych. Ponadto nadaje się do czyszczenia rolet basenowych oraz zadaszeń basenowych.

ZAGROŻENIA (H,P)

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo usunąć. Nadal płukać

P308 + P311 W przypadku narażenia lub styczości:

Skontaktować się z ośrodkiem zatruc

P501 Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Czyszczenie basenu:

- Posypać zwilżone powierzchnie preparatem Adisan. Wyczyścić powierzchnię szczotką. Następnie dokładnie sfluvić. Ciepła woda zwiększa skuteczność czyszczenia.
- Przy niewielkich zabrudzeniach posypać Adisan na zwilżoną ściereczkę lub gąbkę i przetrzeć zabrudzone miejsce.

Czyszczenie przykryć i zadaszeń basenowych:

- Rozpuścić **1 kg preparatu w 10 l wody**.
- Umyć powierzchnie przygotowanym roztworem.
- Następnie dokładnie sfluvić.

OPIS PRODUKTU

Alkaliczny granulat czyszczący.

Składniki: metakrzemian sodu (5–10%), fosforany (>30%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%).

Wielkość opakowania: 1 kg

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

W przypadku basenów z folią nadrukiem przed użyciem należy sprawdzić zgodność materiałową na niewielkiej, niewidocznej powierzchni, aby uniknąć ewentualnych przebarwień folii.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Adisan nie nadaje się do materiałów nieodpornych na działanie zasad, np. aluminium. Do usuwania osadów wapiennych należy stosować preparat Decalcit Becken/Super. Nigdy nie mieszać chemikaliów z innymi chemikaliami, ani w postaci stałej, ani w postaci stężonych roztworów. Przy sporządzaniu roztworów zawsze wsypywać produkt do wody, nigdy odwrotnie.

Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.