

BAYROL

KARTA PRODUKTU

ALCA-PLUS®

Preparat zwiększający alkaliczność wody

Zwiększa alkaliczność, zapewniając stabilny poziom pH.



3 4
2 1

RÓWNOWAGA WODY

ZALETY PRODUKTU

- Niezbędny przy uruchamianiu basenu oraz po intensywnych opadach deszczu.
- Forma proszku zapewnia lepsze rozpuszczanie.
- Nie powoduje mętnienia wody.
- Zapobiega wahaniom wartości pH.
- Ogranicza ryzyko korozji elementów metalowych.
- Zmniejsza podrażnienia oczu i skóry.
- Zapewnia prawidłowe działanie systemów dozujących wyposażonych w elektrodę Redox.

FUNKCJA PRODUKTU

Zwiększanie alkaliczności

Alca-Plus® to granulat przeznaczony do korekty niestabilnego poziomu pH spowodowanego zbyt niską wartością całkowitej alkaliczności (TA), poniżej 80 mg/l.

Wartość całkowitej alkaliczności ma istotny wpływ na poziom pH, a jej nieprawidłowy poziom znacznie utrudnia regulację pH. Alca-Plus® zapobiega wahaniom pH i pomaga utrzymać równowagę wody.

OPIS PRODUKTU

Składniki: zawiera wodorowęglan sodu.

Kompatybilny ze wszystkimi metodami dezynfekcji.

Wielkość opakowań: 5 kg / 10 kg

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Co najmniej raz w tygodniu sprawdzaj wartość TA za pomocą pasków testowych BAYROL lub elektronicznego testera basenowego.
- W razie potrzeby ustaw wartość TA w idealnym zakresie, tj. na poziomie równym lub wyższym niż 80 mg/l.
- Przy pracującej pompie filtracyjnej wysyp wymaganą ilość granulatu bezpośrednio do wody, w kilku miejscach, w pobliżu dysz dopływowych.

Dawkowanie: aby podnieść wartość TA o 10 mg/l, należy zastosować 180 g produktu na 10 m³ wody.

Miarka dozująca: 200 ml = ok. 275 g Alca-Plus®.

PRZYDATNE INFORMACJE	WARTOŚCI IDEALNE
Typ filtra; Wszystkie	Wartość pH: Między 7,0 a 7,4
Wielkość basenu; Wszystkie	Chlor: Między 0,5 a 1 mg/l
Kiedy stosować: W razie potrzeby	Dawkowanie: +10 mg/l TA → 180 g na 10 m ³
Miejsce dozowania: Bezpośrednio do wody	

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Pielęgnację wody basenowej należy przeprowadzać przy włączonej filtracji, najlepiej wieczorem po zakończeniu kąpieli. Zwiększaj alkaliczność stopniowo, maksymalnie o 30 mg/l jednorazowo, a przed kolejną dawką odczekaj od 4 do 6 godzin. Aby zapewnić optymalne rozpuszczanie, temperatura wody powinna wynosić co najmniej 20°C. Jeżeli granulat w pojemniku lekko się zbryli i utworzy niewielkie grudki, produkt nie jest uszkodzony i może być nadal stosowany po wstrząśnięciu pojemnikiem. Dokładność pomiaru może się nieznacznie różnić w zależności od gęstości produktu.

ZAGROŻENIA (H,P)

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Nigdy nie mieszać chemikaliów z innymi chemikaliami, ani w postaci stałej, ani w postaci stężonych roztworów.

Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.