

KARTA PRODUKTU

CHLORIFIX®

Chlorowanie szokowe

Powoduje szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych.

DEZYNFEKCYJA

ZALETY PRODUKTU

- Wysokiej jakości granulki: mniej pyłu i natychmiastowe rozpuszczanie.
- Kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami basenowymi.
- Idealny do pierwszego uruchomienia i w przypadku problemów z wodą
- Chlorowanie szokowe: intensywne i szybkie dostarczanie aktywnego chloru.
- Nie powoduje zmętnienia wody.
- Nie wpływa na wartość pH.



FUNKCJA PRODUKTU

Chlorowanie szokowe.

jest szybko rozpuszczalnym preparatem w postaci mikrogranulek o działaniu dezynfekcyjnym używanym głównie do szokowego chlorowania. Produkt powoduje szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych powodujących zmętnienie wody w basenach kąpielowych. Produkt jest pozbawiony wapnia i posiada obojętny odczyn pH. Rozpuszcza się całkowicie w wodzie i nie tworzy osadów. Może być stosowany do twardej wody. Produkt zawiera 56% stabilizowanego wolnego chloru.

ZAGROŻENIA (H,P)

- H302** – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Przed dodaniem produktu należy sprawdzić poziom pH za pomocą pasków testowych lub testera basenowego i w razie potrzeby dostosować go do optymalnego zakresu od 7,0 do 7,4.
- W przypadku problemów z wodą, należy dodać 200 g CHLORIFIX® na 10 m³ bezpośrednio do wody, przy włączonej pompie obiegowej.
- Dodawanie najlepiej wykonać wieczorem, po kąpeli.
- Pompa obiegowa powinna pracować przez 12 godzin. Nie należy ponownie pływać, dopóki poziom chloru nie spadnie poniżej 3 mg/l. W przypadku chlorowania podstawowego, należy dodać 50 g na 10 m³.

OPIS PRODUKTU

Szybko rozpuszczalne, wysokiej jakości granulki chloru
Zawiera: dwuwodny dichloroizocyjanuran sodu (1 g/g).
 Rozmiary opakowań: 1 kg / 5 kg

PRZYPADKOWE INFORMACJE

Typ filtra: wszystkie	Przeznaczenie: do wody basenowej
Wielkość basenu: wszystkie	Kiedy: przy problemach z jakością wody
	Dozowanie: 200 g pro 10 m³

REKOMENDACJA APLIKACJI

Należy bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Aby skutecznie zapobiegać powstawaniu przebarwień w basenach z folią lub malowanych, dodaj Chlorifix® przez skimmer lub rozpuść go w wodzie w plastikowym wiadrze. Najpierw dodaj wodę, a następnie Chlorifix®.

Używaj produktów biobójczych ostrożnie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.