

KARTA PRODUKTU

CHLORILONG[®] ULTIMATE 7

7 IN 1 CHLOR

Kompleksowe uzdatnianie wody i filtra: dezynfekcja + flokulacja + zapobieganie osadzaniu się kamienia + ochrona przed glonami + stabilizacja chloru + szokowe uzdatnianie filtra + szokowe uzdatnianie wody



4 1
3 2

DEZYNFEKCJA

ZALETY PRODUKTU

- 7 funkcji zapewniających kompleksową pielęgnację wody
- Krok 1: Głębokie oczyszczanie i dezynfekcja filtra
- Krok 2: Długotrwała dezynfekcja z jednoczesnym usuwaniem zmętnienia wody
- Tabletki 2-fazowe: połączenie szybkiej i długotrwałej dezynfekcji.
- Formuła Silk Effect: wzmacnia działanie przeciw osadzaniu się kamienia i zapewnia jedwabiste miękką wodę w basenie.

FUNKCJA PRODUKTU

CIĄGŁA DEZYNFEKCJA

Chlorilong ULTIMATE7 to 7-funkcyjna tabletki chlorowa (300 g) składająca się z dwóch faz o różnych sposobach działania: Niebieska część rozpuszcza się w ciągu około 10 minut i osadza się na złożu filtracyjnym filtra piaskowego. Zapewnia to intensywne czyszczenie i dezynfekcję materiału filtracyjnego. Dzięki temu brud i bakterie są skutecznie usuwane. Biała część tabletki rozpuszcza się powoli i zapewnia ciągłą dezynfekcję. Dzięki tej unikalnej formule, w połączeniu z dołączonym środkiem do usuwania mętności, chlorem i stabilizatorem twardości - Chlorilong ULTIMATE7 oferuje najwyższą skuteczność ochrony wody.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Jedna tabletki CHLORILONG[®] ULTIMATE7 wystarcza na równomierne oczyszczenie 30 m³ wody przez około 7 do 10 dni.

Najpierw należy wykonać płukanie wsteczne. Dozować tabletki tylko przez skimmer, przy uruchomionej pompie obiegowej. Po dodaniu tabletki pozostawić obieg na co najmniej 4 godziny.

Faza 1: Niebieska część tabletki szybko się rozpada i usuwa wszelkie zanieczyszczenia pozostałe w filtrze pomimo płukania wstecznego.

Faza 2: Biała część tabletki wystarcza na równomierne oczyszczenie 30 m³ wody przez około 7 do 10 dni.*

OPIS PRODUKTU

Tabletki chloru 7-funkcyjna, 300 g.

Zawiera: symclosen, troclosen sodu.

Nie zawiera kwasu borowego.

Pojemności opakowania: 4,8 kg

Używaj produktów biobójczych ostrożnie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

KARTA PRODUKTU

CHLORILONG[®] ULTIMATE 7



7 IN 1 CHLOR

Kompleksowe uzdatnianie wody i filtra: dezynfekcja + flokulacja + zapobieganie osadzaniu się kamienia + ochrona przed glonami + stabilizacja chloru + szokowe uzdatnianie filtra + szokowe uzdatnianie wody



DEZYNFEKCJA

ZAGROŻENIA (H,P)

- H272** – Może intensyfikować pożar; utleniacz.
- H302** – Działa szkodliwie po połknięciu
- H318** – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- H319** – Działa drażniąco na oczy.
- H335** – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
- H360FD** – Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
- H400** – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
- H410** – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- EUH 031** – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
- EUH 206** – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczną gazę (chlor)
- P270** – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
- P280** – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
- P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P308+P311** – W przypadku narażenia lub styczości: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
- P405** – Przechowywać pod zamknięciem.
- P501** – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

REKOMENDACJA APLIKACJI

W sezonie kąpielowym system filtracji powinien być uruchamiany codziennie. Aby oszacować czas pracy filtra, podziel temperaturę wody przez 2 (np. 26°C = 13 godzin pracy filtra dziennie). Wysoka temperatura wody lub intensywne użytkowanie basenu wymagają użycia większej ilości wkładu filtracyjnego.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Nigdy nie wrzucaj tabletek chlorowych bezpośrednio do basenu ze względu na ryzyko powstania przebarwień. Zdecydowanie unikaj bezpośredniego kontaktu z materiałami nieodpornymi na chlor.

PRZYDATNE INFORMACJE	WARTOŚCI
Typ filtra: Filtr piaskowy lub szklany	Wartość pH: pomiędzy 7,0 - 7,4
Wielkość basenu: od 20 m ³	Stężenie chloru: pomiędzy 0,5 - 1 mg/L
Aplikacja: skimmer	Dozowanie: 1 tabletki 300 g/30 m ³
Kiedy: co 7 do 10 dni*	

*Prędkość rozpuszczania może się różnić i w dużym stopniu zależy od czasu pracy pompy oraz temperatury wody.

Używaj produktów biobójczych ostrożnie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.