

BAYROL

KARTA PRODUKTU

STABICHLORAN®

STABILIZATOR CHLORU

Zabezpiecza chlor przed szybkim rozkładem przez promieniowanie UV

STABILIZACJA CHLORU

ZALETY PRODUKTU

- Zmniejsza zużycie chloru
- Przeznaczony do stosowania z systemami elektrolizy soli oraz chlorem płynnym
- Zapobiega stratom chloru spowodowanym silnym nasłonecznieniem



FUNKCJA PRODUKTU

Stabilizacja chloru.

Stabichloran® zapobiega przedwczesnemu rozkładowi aktywnego chloru spowodowanemu silnym nasłonecznieniem w basenach, w których stosuje się chlor nieorganiczny. Dzięki temu zmniejsza zużycie chloru.

OPIS PRODUKTU

Granulat do stabilizacji aktywnego chloru.

Stosować wyłącznie w połączeniu z nieorganicznymi metodami dezynfekcji (podchloryn wapnia, Chloryte®, Chloriliquide, podchloryn sodu lub elektroliza soli).

Składniki: zawiera kwas izocyjanurowy.

Wielkość opakowania: 3 kg

PRZYPADNE INFORMACJE

Typ filtra: Wszystkie	Gdzie stosować: Do wody
Wielkość: Wszystkie	Kiedy stosować: W razie potrzeby
	Dawkowanie: 250–400 g na 10 m³

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Dodawaj STABICHLORAN® przy każdym uzupełnianiu świeżej wody. Stabichloran® należy stosować wyłącznie przy użyciu chloru nieorganicznego (podchloryn wapnia, podchloryn sodu) lub systemu elektrolizy soli. Granulat nie nadaje się do basenów dezynfekowanych chlorem organicznym (Chlorilong®, Chlorifix®, Chloriklar®).

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- W przypadku stosowania chloru nieorganicznego (podchloryn wapnia, podchloryn sodu) lub elektrolizy soli należy dozować 250–400 g STABICHLORAN® na 10 m³ bezpośrednio do wody (co odpowiada stężeniu od 25 do 40 mg/l).
- Zawartość kwasu cyjanurowego można zmierzyć za pomocą specjalnego testera basenowego.

ZAGROŻENIA (H,P)

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Nigdy nie mieszać chemikaliów z innymi chemikaliami, ani w postaci stałej, ani w postaci stężonych roztworów! Podczas przygotowywania roztworów zawsze wsypywać produkt do wody, nigdy odwrotnie. Aby bezpiecznie uniknąć odbarwień, nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu produktu z wrażliwymi materiałami (folie basenowe, powierzchnie malowane itp.).

Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.